Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 13:07

Link do produktu: https://sklepelektra.pl/termostat-elektra-digi2-p-377.html




# Termostat ELEKTRA DIGI2

| | |
|---|---|
| Cena | **259,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **1 - 7 dni** |
| Numer katalogowy | **eleDIGI2** |
| Kod producenta | **DIGI2** |
| Producent | **ELEKTRA Sp. J.** |

## Opis produktu

**Regulator temperatury Elektra Digi2** jest regulatorem elektronicznym z wbudowanym czujnikiem powietrznym, wyposażonym w zbudowany na ciekłych kryształach ekran ułatwiający programowanie przy użyciu niewielkiej ilości przycisków.

Programowanie odbywa się poprzez przyporządkowanie jednemu z dni dowolnego programu. W programie przypisywane są wartości dla temp. dziennej i nocnej, a następnie wywołuje się je w odpowiednim dla użytkownika czasie.

Istnieje możliwość odczytania czasu pracy systemu grzejnego. Znając moc urządzenia oraz stawkę za kWh, z łatwością można wyliczyć koszt ogrzewania.

Opakowanie zawiera:

- sterownik Digi2
- dwie baterie AA (R6)
- akcesoria do montażu
- instrukcję montażu

Regulator przeznaczony jest do montażu natynkowego.

**DANE TECHNICZNE**
Napięcie zasilania: 230V
Max. obciążenie: 8A
Zakres regulacji temperatury: 5ºC do 30ºC
Wymiary (wys. x szer. x gł): 85mm x 115mm x 30mm
Stopień ochrony: IP 30

## Funkcjonalność

**Programowanie**
Programowanie odbywa się poprzez przyporządkowanie jednemu z dni dowolnego programu. W programie przypisywane są wartości dla temperatury dziennej i nocnej, a następnie wywołuje się je w odpowiednim dla użytkownika czasie.

**Program przedłużonej nieobecności (wakacyjny)**
Utrzymuje dowolną temperaturę w pomieszczeniu podczas nieobecności użytkowników.
Program utrzymuje zadaną temperaturą od 1 do 99 dni, po czym powraca do realizacji uprzednio zdefiniowanych programów.

**Monitoring kosztów ogrzewania**

Istnieje możliwość odczytania czasu pracy systemu grzejnego. Znając moc urządzenia oraz stawkę za kWh, z łatwością można wyliczyć koszt ogrzewania.

**Montaż**
Regulator Elektra Digi 2 został zaprojektowany do montażu natynkowego.